

Geilinger-Stützen® / Geilinger-Mini® Stützen

group@spannverbund.com
+(00)800 00000-100

Bauobjekt:	
-------------------	--

Gewünschte Resultate: (Zutreffendes ankreuzen)	☐ Vordimensionierung ☐ Stützen so schlank wie möglich ☐ Angebot
	☐ gleiche Stützendicke in allen Geschossen ☐ gleiche Stützendicke je Geschoss ☐ Stützendicken unterschiedlich

			Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5
Umfang	Position / Geschoß	-					
	Anzahl Stützen	Stck					
Feuerwiderstand	R120, R90, R60, R..... (eintragen)	-	R	R	R	R	R
Geometrie	Querschnitt rund/ quadratisch (ankreuzen)	-	☐ r ☐ q	☐ r ☐ q	☐ r ☐ q	☐ r ☐ q	☐ r ☐ q
	Aussenabmessungen (falls bereits ermittelt)	mm					
	Stützenlänge (Geschosshöhe = OK Decke – OK Decke)	m					
	Dicke der Decke/des Unterzugs/Oberzugs	cm					
	Lage: IS (Innen-), RS (Rand-) oder ES (Eckstütze)	-					
Belastung (charakteristisch)	Normalkraft $N_{G,k}$, $N_{Q,k}$	kN					
	Kopfmoment/e (bei Rand-/Eckstützen) $M_{G,k}$, $M_{Q,k}$	kN·m					
	Anprall-Kraft (falls vorhanden) H_{Ek}	kN					
	in welcher Stützenhöhe	m					
Fussausbildung (Zutreffendes ankreuzen)	Fussplatte (z.B. in/auf Bodenplatte)	-	☐	☐	☐	☐	☐
	zul. Teilflächenpr. Beton (falls bereits festgelegt)	N/mm ²					
	Europilz® als Fundamentpilz in Bodenplatte	-	☐	☐	☐	☐	☐
	Steckanschluss zu Geilinger-Stütze® darunter	-	☐	☐	☐	☐	☐
	Kernfortführung mit Kopfbolzen und/oder Blechen	-	☐	☐	☐	☐	☐
	noch mit spannverbund zu besprechen	-	☐	☐	☐	☐	☐
Kopfausbildung (Zutreffendes ankreuzen)	Europilz® als Stahlpilz in Flachdecke	-	☐	☐	☐	☐	☐
	Kopfplatte	-	☐	☐	☐	☐	☐
	Kernfortführung mit Kopfbolzen und/oder Blechen	-	☐	☐	☐	☐	☐
	noch mit spannverbund zu besprechen	-	☐	☐	☐	☐	☐
Skizzen (Schnitte)	gegebenfalls Skizze der Stützenstränge beifügen	-	☐ vgl. Skizze	☐ vgl. Skizze	☐ vgl. Skizze	☐ vgl. Skizze	☐ vgl. Skizze

de@spannverbund.com
ch@spannverbund.com
lu@spannverbund.com

+49 6126 9301-0
+41 44 86252-00
+352 263508-76

Deutschland
Österreich/Schweiz
Luxemburg